

# HOCHDRUCK ROHRREINIGUNGS EINBAUGERÄT ROM COMPACT PRO 160/60 DIESEL

(Art.Nr. 025551)

Serienausstattung:

## ANTRIEB

- 19kW / 25PS KUBOTA D1105 EU Stage IIIB Diesel
- Zahnriemenantrieb
- E-start
- Temperaturüberwachung

## KRAFTSTOFFTANK

- 12 Liter Kraftstofftank aus transparentem Kunststoff

## KÜHLUNG

- Wärmetauscher für eine zuverlässige Temperaturregulierung

## HD PUMPE

- SPECK P45/60-250, 3 Plungerpumpe
- Kapazität: 160 Bar – 60 Liter/min
- Wassermangelschutz (Schwimmerschalter im Wassertank)

## WASSERBEHÄLTER

- 650 Liter PE
- Überlaufsicherung mittels Überlaufrohr
- Befüllungsdeckel an der Oberseite
- Wasserstandsanzeige Schlauch an der Seite

## HD HASPEL

- Geeignet für max. 80m ½" (ND13) Rohrreinigungsschlauch
- ROM Radialdrehgelenk
- Klappbare gelagerte Schlauchführung
- Hydraulisch angetrieben inkl. Drehzahlregulierung und Freilauf

## HD SLAUCH

- 60m ½" (ND13) Rohrreinigungsschlauch
- Stahleinlage
- Max. Arbeitsdruck: 250 bar

## FÜLLSCHLAUCHHASPEL

- ROM Radialdrehgelenk
- Handkurbel
- Mit 50m ¾" (ND20) Füllschlauch

## BEDIENUNG ELEKTRONISCH

- iROM Intelligenzsystem: Maschinensteuerung mittels Leiterplatte und Maschinsoftware
- Alle Funktionen und jeder mögliche Arbeitsstatus der Maschine wird im Display angezeigt (Betriebsstundenzähler, Drehzahlmesser usw.)
- Automatische Service-Intervall-Anzeige
- Bedienpanel mit Tageslicht Display, Wasserdichte Tastatur (IP65) auf Haspelrahmen, direkt rechts neben der Haspel montiert
- Not-Austaste
- 12V Zubehör Anschluss

## BEDIENUNG MECHANISCH

- HD Hahn Druck/Bypass
- Hebel für hydraulische Bedienung von Haspel

## ARMATUREN

- Stufenlos einstellbare Druckregler auf Frontpanel
- Druckmesser auf Frontpanel
- Wasserfilter mit auswaschbaren Element und integrierten Hahn

## KONSERVIERUNG

- Grundrahmen
  - Gestrahlt
  - Lackiert mit rostschützender Primer
  - Pulverbeschichtet in RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- Haspels, pulverbeschichtet in RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- Haube, pulverbeschichtet in RAL 2004 (Reinorange)
- Frontpanel aus gebürstet Edelstahl
- Leitungen und verschiedenes Zubehör verzinkt

## GEEIGNET FÜR ROHRDURCHMESSER

- Ø 40 - Ø 400mm

## ABMESSUNGEN (KEINE EINBAUMASSE)

- L = 1510 mm
- B = 1220 mm
- H = 1100 mm

## LEERGEWICHT STANDARD AUSFÜHRUNG

- 495kg (ohne Optionen)

## ENTSPRICHT

- CE Richtlinien

## STANDARD AUSSTATTUNG

- Rohrreinigungsdüse 33 mit Vorstrahl und Einsätze hinten
- Rohrreinigungsdüse 36 Einsätze hinten

