

## HOCHDRUCK-ROHRREINIGUNGS EINBAUGERÄT ROM COMPACT 150/40

(Art.Nr. 0251)

Serienausstattung:

### ANTRIEB

- Briggs & Stratton Vanguard 13,2kW/18PS, zwei zylinder 4-Takt luftgekühlter Benzinmotor
- E-start
- Öldrucküberwachung

### BENZINTANK

- 8 Liter Euro 95, integriert auf den Motor

### PUMPE

- SPECK NP25/40-150, drei zylinder Plungerpumpe
- Kapazität: 150 Bar – 40 Liter/min

### WASSERBEHÄLTER

- 400 Liter PE
- Überlaufsicherung mittels Überlaufrohr
- Befüllungsdeckel an der Oberseite
- Inspektion/Reinigungsdeckel an der Seite

### HD HASPEL

- Geeignet für max. 80m ½" (ND13) Rohrreinigungsschlauch
- ROM Radialdrehgelenk
- Handkurbel

### HD SLAUCH

- 50m ½" (ND13) Rohrreinigungsschlauch
- Stahleinlage
- Max. Arbeitsdruck: 250 bar

### BEDIENUNG

- Start/stop Schlüsselschalter, Choke und Drehzahlregler auf dem Motor
- HD Wahlhahn Druck/Bypass
- Not-Austaste mit Beleuchtung auf Steuerschrank
- Kontrollleuchte "Kontakt ein" auf Steuerschrank

### ARMATUREN

- Stufenlos einstellbare Druckregler auf Steuerschrank
- Manometer
- Wasserfilter mit waschbaren Element und integrierten Hahn

### KONSERVIERUNG

- Grundrahmen
  - Gestrahlt
  - Lackiert mit rostschützender Primer
  - Pulverbeschichtet in RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- Bedienpanel RAL 2004 (Reinorange)
- Haspeln Pulverbeschichtet in RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- Leitungen und verschiedenes Zubehör verzinkt

### GEEIGNET FÜR ROHRDURCHMESSER

- Ø 40 - Ø 300mm

### ABMESSUNGEN (KEINE EINBAUMASSE)

- L = 1050mm
- B = 1190mm
- H = 1100mm

### LEERGEWICHT STANDARD AUSFÜHRUNG

- 225kg (ohne Optionen)

### ENTSPRICHT

- CE Richtlinien

### STANDARD AUSSTATTUNG

- Rohrreinigungsdüse 33 mit Vorstrahl und Einsätze hinten
- Rohrreinigungsdüse 36 Einsätze hinten

