

HOCHDRUCK ROHRREINIGUNGS EINBAUGERÄT ROM COMPACT 150/50

(Art.Nr. 0254)

Serienausstattung:

ANTRIEB

- Briggs & Stratton Vanguard 16.9kW / 23PS, zwei zylinder 4-Takt luftgekühlter Benzinmotor
- E-start
- Öldrucküberwachung

BENZINTANK

- 12 Liter Kraftstoffbehälter aus transparentem Kunststoff

PUMPE

- SPECK NP25/50-150, drei zylinder Plungerpumpe
- Kapazität: 150 Bar – 50 Liter/min

WASSERBEHÄLTER

- 400 Liter PE
- Überlaufsicherung mittels Überlaufrohr
- Befüllungsdeckel an der Oberseite
- Inspektion/Reinigungsdeckel an der Seite

HD HASPEL

- Geeignet für max. 80m ½" (ND13) Rohrreinigungsschlauch
- ROM Radialdrehgelenk
- Handkurbel

HD SLAUCH

- 50m ½" (ND13) Rohrreinigungsschlauch
- Stahleinlage
- Max. Arbeitsdruck: 250 bar

BEDIENUNG

- Start/stopp Schlüsselschalter, Choke und Drehzahlregler auf den Motor
- HD Wahlhahn Druck/Bypass
- Not-Austaste mit Beleuchtung auf Steuerschrank
- Kontrollleuchte "Kontakt ein" auf Steuerschrank

ARMATUREN

- Stufenlos einstellbare Druckregler auf Steuerschrank
- Manometer
- Wasserfilter mit waschbaren Element und integrierten Hahn

KONSERVIERUNG

- Grundrahmen
 - Gestrahlt
 - Lackiert mit rostschützender Primer
 - Pulverbeschichtet in RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- Bedienpanel RAL 2004 (Reinorange)
- Haspeln Pulverbeschichtet in RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- Leitungen und verschiedenes Zubehör verzinkt

GEEIGNET FÜR ROHRDURCHMESSER

- Ø 40 - Ø 300mm

ABMESSUNGEN (KEINE EINBAUMASSE)

- L = 1050mm
- B = 1190mm
- H = 1100mm

LEERGEWICHT STANDARD AUSFÜHRUNG

- 230kg (ohne Optionen)

ENTSPRICHT

- CE Richtlinien

STANDARD AUSSTATTUNG

- Rohrreinigungsdüse 33 mit Vorstrahl und Einsätze hinten
- Rohrreinigungsdüse 36 Einsätze hinten

