

## Technische Beschreibung

### Hochdruck-Rohrreinigungsanlage:

## ROM Compact Pro 160/60 Stage IIIB

#### Serienausstattung:

##### Antrieb

- 23,5 kW / 32 PS KUBOTA D1105 T EU Stage IIIB Diesel
- Zahnriemenantrieb
- E-start ("Keyless Go")
- Temperaturüberwachung

##### Kraftstofftank

- 12 Liter Kraftstofftank aus transparentem Kunststoff

##### Kühlung

- Wärmetauscher für eine zuverlässige Temperaturregulierung

##### Pumpe

- SPECK P45/75-180, 3 Plungerpumpe
- Kapazität: 150 bar - 75 l/min
- Wassermangelschutz

##### Wasserbehälter

- 650 l PE
- Überlaufsicherung mittels Überlaufrohr
- Befüllungs- und Inspektionsdeckel (auf der Oberseite)

##### HD-Haspel

- Hydraulisch angetriebene Haspel, einschließlich Geschwindigkeitsregelung und Leerlaufstellung
- Klappbare Schlauchführung mit halbautomatischer Klemmvorrichtung für optimale Schlauchführung
- Geeignet für max. 80 m 1/2" (NW13) Rohrreinigungsschlauch
- Radialdrehgelenk 3/4"

##### HD-Schlauch

- 60 m 1/2" (NW13) ROM-Rohrreinigungsschlauch
- Sehr flexibel aber sehr haltbar durch Stahleinlage
- Max. Arbeitsdruck: 250 bar

##### Füllschlauchhaspel

- 50m 3/4" (NW 20) Füllschlauch
- ROM Radialdrehgelenk
- Handkurbel

##### Bedienung elektronisch

- iROM Intelligenzsystem: Maschinensteuerung mittels Leiterplatte und Maschinensoftware
- Alle Funktionen und jeder mögliche Arbeitsstatus der Maschinen wird im Display angezeigt (Betriebsstundenzähler und Drehzahlmesser usw.)
- Automatische Service-Intervall-Anzeige
- Bedienpanel mit Tageslicht-Display, wasserdichte Tastatur (IP65) auf schwenkbar Haspelrahmen, direkt rechts von die Haspel montiert
- Not-Austaste
- 12V Zubehör Anschluss

##### Bedienung mechanisch

- HD-Hahn Druck/Bypass
- Hebel für hydraulische Bedienung der Haspel

##### Armaturen

- Stufenlos einstellbarer Druckregler auf dem Frontpanel
- Druckmesser auf dem Frontpanel
- Wasserfilter mit auswaschbarem Element und integrierten Hahn

##### Konservierung

- Grundrahmen
  - Rahmen gestrahlt und lackiert m. rostschützendem Primer
  - pulverbeschichtet in RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- Haspel: pulverbeschichtet in RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- Haube: RAL 2004 (orange)
- Leitungen und verschiedenes Zubehör verzinkt

##### Geeignet für Rohrdurchmesser

- Ø 40 - Ø 400 mm

##### Abmessungen (keine Einbaumasse)

- L = 1.510 mm
- B = 1.220 mm
- H = 1.100 mm

##### Leergewicht Standard Ausführung

- 505 kg (ohne Optionen)

##### Entspricht

- CE-Richtlinien

##### Standardausstattung

- Rohrreinigungsdüse 33 (Vor- und Schubstrahl)
- Rohrreinigungsdüse 36 (Schubstrahl)

